



NEW
POWERSTEAM
system

TORPEDO MINI-E



Handle for practical use
Maniglia per un uso pratico



Single central bar for vertical lifting with crane or winches

Barra centrale per sollevamento verticale con gru o argani



Professional control panel

Pannello di controllo professionale



High efficiency stainless steel boiler. Anti-scale device with pump and tank

Caldia in acciaio inox ad alta efficienza. Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- 25-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Water suction from a tank with an integrated and readily serviceable suction cartridge filter
- Anti-scale device with pump and tank (2,5 l)
- Professional 4-pole motor (1400 rpm) with Comet ZW pump and professional unloader bolt-on valve
- Delayed TotalStop
- General stop (when the machine is not used for a long time)
- EASY-START
- PowerSteam
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- Delayed burner start
- Separate boiler fan unit
- Professional use
- Serbatoio carburante da 25 litri con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione acqua da serbatoio con un filtro a cartuccia di aspirazione integrato e facilmente riparabile
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 l)
- Motore professionale a 4 poli (1400 giri/min) con pompa Comet ZW e valvola di avvitamento professionale scaricatore
- TotalStop ritardato
- Arresto generale (quando la macchina non viene utilizzata per molto tempo)
- Easy-start
- PowerSteam
- Bruciatore controllato da flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con temperatura dell'acqua costante
- Avvio ritardato del bruciatore
- Ventilatore caldaia separato
- Uso professionale

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI	PUMP										
		Ph V Hz	bar MPa	l/min	HP kW	kW	°C	lt	kg/h	kg	(L x W x H) cm
 Torpedo Mini-E 3.8 M 230/50 Powersteam	ZW	1 230 50	160 16	8	3 2,2	2,9	150	25	3,5	120	110 x 64 x 98
 Torpedo Mini-E 5.8 T 400/50 Powersteam	ZW	3 400 50	200 20	8	5 4,0	4,0	150	25	3,5	120	110 x 64 x 98

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD



Gun with lance kit



Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection



10 m rubber delivery hose kit